

**természetes kővek háza**  
2040 Budadörs, Károly király u. 16.  
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-774

## TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Kereskedelmi név:

### Lithofin MN Alap tisztító

<b>1. Gyártó/Szállító:</b> LITHOFIN-Produkte GmbH Heinrich-Otto-Straße 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0	<b>2. Az alkotóelemek összetételei és adatai</b> Kémiai jellemző: lúgos tisztítószer Veszélyes alapszszelvény: P201-P202, P273 2-Butoxi-etianol, Nátrium-karbonát
<b>3. Javasolt felhasználási cél:</b> tisztítószer	<b>4. Fizikai és kémiai tulajdonságok:</b> Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, áttetsző Illat: kellemes
<b>5. Lehetőséges veszélyek</b> Gyúlékony; belegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas; szem- és bőrirritáló hatású; gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.	
<b>6. Elsődlegesnyújtás</b> Általános előírások: A szennyeződőt, áthvedesedett ruhát azonnal vegyük le. Belegzés esetén: Friss levegőtől gondoskodjunk. <u>Bőrrrel érintkezve</u> : azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. <u>Szembe jutás esetén</u> : a szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, forduljunk orvoshoz. <u>Lenyelés esetén</u> : ne hányassuk a sérültelt! Bőségesen itassunk vele vízzel. Hívjunk orvost!	
<b>7. Tűzveszélyesség</b> Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.	
<b>8. Intézkedések baleset esetén</b> Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kőmőlt anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűszapor, univerzális kötőanyag) itassuk fel.	
<b>9. Kezelés, rakltározás</b> Utalások a biztonságos kezeléshez: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. <u>Utalások tűz- és robbanásvédelemre</u> : Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.	
<b>10. Minőségbiztonsági adatok:</b> Vízben való oldhatóság: oldható PH-érték szállításakor: kb. 10,5-12,5 Gyulladási pont: >65 °C Sűrűség: kb. 1,1 g/cm <sup>3</sup> Forráspont: >90 °C	<b>11. Stabilitás és reakciókészség</b> Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.
<b>12. Előírások:</b> A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Xi Irritativ Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 2 VwVWS (17.05.1999) - DE	

**13. Szállítási előírások:**  
Szállítási mód: Szállítás AD/RRID (GGVSEL).  
Megnevezés: Nem veszélyes áru  
Tárgyaló: LION TÖRTÉNY SZÁLLÍTÁS (MDG (GGVSEL)).  
Megnevezés: Nem veszélyes áru  
Lej. líon történő szállítás: ICAO/IATA-DGR.  
Megnevezés: Nem veszélyes áru

**14. Egyéb Adatok:**  
R 11 Tűzveszélyes  
R 20/21/22 Belegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas  
R 36 Szemirritáló hatású  
R 36/38 Szem- és bőrirritáló hatású  
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Leírás:** A **Lithofin MN Alap tisztító** egy savmentes, enyhe alkáli tartalmú tisztítószer, mely minden kőfelület makacs szennyeződésének eltávolítására alkalmas.

**Tulajdonságok:** A **Lithofin MN Alap tisztító** könnyen oldja a cementfátyalt (polított felületnél), megsárgult padlószőr ápolókat, öntény emulziókat, viaszt, olajat, zsírt, kormot, nikotint, diszperziós festéket stb., melyek ezután vízzel könnyen lemoshatók.

**Alkalmazási terület:** A **Lithofin MN Alap tisztító** alkalmas erősen szennyezett csempé, Solihodeni mészkő, természetes kő (polított, mattosított, bányanyers felületű) és betontermékek alap-tisztítására, de enyhe szagú olaj és finomabb viasz eltávolítására is használható. Hígított formában, mint alap és egyetemes tisztítószer műanyagra, lakkozott felületre stb. használható. Mindenhol, ahol zsír- és olajfelhalmozás van szükség, mint pl. az ipari és gépi tisztításban, garázsban, műhelyben stb., minden építőelemre, valamint a háztartásban is a **Lithofin MN Alap tisztító** az ideális tisztítószer.

**Alkalmazás:** A szennyeződéstől függően hígítatlanul vagy vízzel 1:5 arányban hígítva vigyük fel a **Lithofin MN Alap tisztító**ot, majd kefével sikáljuk át, de ne hagyjuk megszáradni. Koncentrátumként használva a sikálás után azonnal, hígított változatban 15 perc elteltével öblítsük le a felületet bő vízzel. A nagyobb hatékonyság elérése érdekében időnként keveset adjunk hozzá és a felületet sikáljuk át még egyszer. A hatóidő lejártá után az oldatot távolítsuk el és bő vízzel öblítsük le. Erős szennyeződés esetén az eljárást ismételjük meg.

**Figyelmeztetés!** Nagyon érzékeny felületek, mint pl. a gumi, PVC, nemely műanyag, frissen lakkozott felületek megsérülhetnek. Előzőleg mindig próbáljuk ki egy kisebb, nem feltűnő helyen. Felületnél és utána jól szellőztessünk ki, valamint ajánljuk a gumikesztyű használatát.

**Adagolás:** A szennyeződés mértékétől függően kb. 10-30 ml/liter.

**Tárolás:** Száraz és hűvös helyen. Gyermeknek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 3 évig felhasználható

**Összetétel:** 5-15 % nem ionos tenzid, illatanyag, rózsaszín, UBA szám: 0790 0043.

**Jóállás - szavatosság**  
A törvényes előírások szerinti szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeiket.

**Gyártás időpontja:**

**A Szállítói megfellelősegi nyilatkozatai a garancia idő végéig érvényesülnek.**  
**MINŐSÉGI BIZONYLAT KIÁLLÍTÓJA:**  
2040 Budadörs, Károly király u. 16.  
Adószám: 26298364-2-15  
OTP Bank: 11722010-21451164-00000000

Szalárdi Zsófia  
Szalárdi Zsófia  
ügyvezető igazgató