

természetes kövek háza
2040 Budátrs. Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Készítmény neve:

Lithofin Fleckstop W

1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Orto-Strasse 42 D-73240 Wendlingen	2. Összetétel: Kémiai jellemző: vízesbázisú impregnálószér. Veszélyes anyagösszetétel: Propan-2-ol
3. Javasolt felhasználási cél: impregnálószér	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Illat: termékspecifikus Szín: színtelen, átlátszó
5. Lehetséges veszélyek: Külsőlegesen veszélyesség emberre, környezetre nincs.	
6. Elsősorban elvárások: Alkalmos előírások: A szennyeződött, árnemesedett ruhát azonnal vegyük le. <u>Belégzés esetén:</u> Friss levegőre gondoskodjunk. <u>Bőrré érintés:</u> Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. <u>Szembe jutás esetén:</u> A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orrossal konzultáljunk. <u>Lenyelés esetén:</u> Ne hanyagossuk a sérülést! Bővegesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.	
7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmos oltószér: Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Különös veszélyeztetettség: <u>jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égetéstermékei, vagy a keletkező gázok:</u> Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek.	
8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. <u>Környezeti védelmi intézkedések:</u> Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. <u>Tisztítási eljárás:</u> A kiomlott anyagot folyadékmentesítő anyaggal (pl. homok, fűrészpór, univerzális kőbányag) itassuk fel.	
9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezelésre: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. <u>Utalások tűz- és robbanásveszélyre:</u> Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. <u>Tárolás:</u> Fagyfórtó védjük. A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.	
10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Forráspont: >80 °C Sűrűség: kb. 1 g/cm ³ Gyulladási pont: >21 °C	11. Stabilitás és reakciókészség: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.

12. Szabályozási információk:

Cimkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint nem jelölésköteles anyag.

Nemzeti előírások:
Vízveszélyeztetési osztály: 1
VWWS (17.05.1999) – DE

13. Szállításra vonatkozó előírások:

Szállításhoz történő szállítási ADR/RID (GGVSEI):
Mégnevezés: Nem veszélyes áru
Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSeeI):
Mégnevezés: Nem veszélyes áru
Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR:
Mégnevezés: Nem veszélyes áru

14. Egyéb Adatok:

R 11 Tűzveszélyes.
R 36 Szennyező hatású.
R 67 Gázok ármosságát és szédülést okozhatnak.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin Fleckstop W egy speciális, vízesbázisú, oldószermentes impregnálószér.

Tulajdonságok: A Lithofin Fleckstop W beszívódik a kezelt felület pórusába, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a burkolat belsejébe, leperognak róla. Az olaj és zsír nem szívódik be, a szennyeződésekkel együtt lemosható. A porított felületen az impregnálás előtt bor, narancslé, cola stb. miatt keletkező matt fényű részecskék a Lithofin Fleckstop W használatával megszűnhetnek. A felület szennyeződésvesztése lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik. A levegőaktivitás és a vízpára átteraszítékesség nem fog csökkenni. A burkolat színe néhány kötipusznál kis mértékben elmélyülhet.

Alkalmazási terület: A Lithofin Fleckstop W alkalmas minden szivóképes természetes és műkőre, betontermékekre, cőtóra, terrakotára stb., polirozott, mátszózott és bányanyers felületre, stb.

Alkalmazás: A Lithofin Fleckstop W-t a teljes készírárás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel, hengerral vagy kerti permelázógép segítségével egyenletesen vigyük fel. Nagy szivóképességű felület esetén az eljárást kb. 5 perc után ismételljük meg. A felesleges mennyiséget kb. 1-2 percen belül törljük le egy száraz ronggyal. Ha a száradási folyamattal már megkezdődött, egy textillal Lithofin Fleckstop W-vel nedvesítsünk be, majd a felesleges szert távolítsuk el. Javasoljuk az impregnálószér kétszeri felvitelét.

Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletnek +10 °C és +25 °C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem szivóképes és nedves burkolat nem impregnálható. Fa, üveg, PVC és lakozott felületet védjük a szertől, valamint az impregnálás után a felületet 2-3 napig védjük az esőtől és a nedvességtől.

Adagolás: Az alapfalaj szivóképességetől függően kb. 10-20 m²/liter.

Száradási idő: Kb. 1 óra, a teljes száradás 48 óra elteltével következik be, ez idő alatt ne takarjuk le a felületet.

Tartósság: Az igénybevételeitől függően kültéren 2-3 évig, beltéren 3-5 évig.

Tárolás: Száraz és hűvös helyen. Gyermkek elől elzárando. Felborítatlanul kb. 3 évig felhasználható.

Biztonság: A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni. Száradás után az egészségre nem jelent veszély.

Összetétel: Víz, polimerak, segédanyagok.

Jótállás – szavatosság

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megfeleléségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Minőségi bizonylat kiállítás:

Szalardi Zsófia
ügyvezető igazgató

RENDSZERTES KÖVEK HÁZA KFT.

2040 Budátrs. Károly király u. 16.

Adószám: 26298564-2-13

OTP Bank: 11722010-21451164-00000000