



természetes kővek háza
2040 Budaförs, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készítmény neve: **Lithofin MN Anti Graffiti - Graffiti elleni kővédő**

<p>1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Straße 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0</p>	<p>2. Összetétel: Kémiai jellemző: vízszárazsú impregnálószerszer</p>
<p>3. Javasolt felhasználási cél: Impregnálószerszer</p>	<p>4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen Illat: termékspecifikus</p>
<p>5. Lehetséges veszélyek: Külsőlegesen veszélyesség embere, környezetre nincs.</p>	
<p>6. Elsődlegesnyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött, átmevedesedett ruhát azonnal vegyük le. <u>Beltézés esetén:</u> Friss levegőre gondoskodjunk. <u>Bőrre jutáskor:</u> Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. <u>Lenyelés esetén:</u> Ne hányassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.</p>	
<p>7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmass oltszószér: Maga a termék nem ég. A tűzoklással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Külső tűzveszélyeztetettséggel jelent az anyaga, vagy maga a készítmény, annak égetéstermékei, vagy a keletkező gázok. Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek.</p>	
<p>8. Intézkedések baleset esetén: Személtre vonatkozó elvívógyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzéstől. Viseljünk egyéni védőruházatot. <u>Környezetvédelmi intézkedések:</u> Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiöntött anyagot folyadékmentesítő anyaggal (pl. homok, fűrészporsz, univerzális kötőanyag) hígassuk fel.</p>	
<p>9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. <u>Utalások tűz- és robbanásvédelemre:</u> Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. <u>Tárolás:</u> Fagyfóli védjük. A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. <u>Tárolási osztály:</u> 10-13</p>	
<p>10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: testszáz szerint oldható pH-érték: kb. 4-6 Gyulladási pont: >23 °C Sűrűség: kb. 1 g/cm³ Forráspont: >80 °C</p>	<p>11. Stabilitás és reakciókészség: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.</p>

12. Szabványozási információk:
Cimkezésre vonatkozó előírások: A termék az EK irányelvi szerint nem jelölésköteles anyag
Nemzeti előírások:
Vízveszélyeztetési osztály: 1 VwVwS (17.05.1999) – DE

<p>13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás: ADR/RID (GGVSEI). Megnevezés: Nem veszélyes áru Tengeri úton történő szállítás: IMDG (GGVSeel). Megnevezés: Nem veszélyes áru Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR. Megnevezés: Nem veszélyes áru</p>	<p>14. Egyéb Adatok: Nem veszélyes anyag</p>
--	---

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A **Lithofin MN Graffiti elleni kővédő** egy oldószermentes impregnálószerszer, mely az ásványi felületek, különösen az épületek homlokzatának védelmére szolgál.

Tulajdonságok: A **Lithofin MN Graffiti elleni kővédő** kiváló minőségű hatóanyagokat tartalmaz, melyek a felület védelmét biztosítják, megakadályozzák a víz, a kősz és az olajos, zsíros anyagok beszivárgását a porózus, szivóképes felületre. A szennyeződéseket, - pl. graffiti - lényegesen könnyebb lesz eltávolítani. Az impregnálószerszer használata egyszerű és gyorsan szárad. A vízpara áteresztőképessége kis mértékben csökken, a kezel. felület enyhén fényesebbé válik. A burkolat színe felírású.

Alkalmazási terület: A **Lithofin MN Graffiti elleni kővédő** alkalmas nyers és mattszírozott felületű természetes kővekhez, pl. gránit, mészkő stb., valamint beton, műkö, klinker és anyagokban színezett kerámia védelmére. Külterre és beltérbe egyaránt alkalmas.

Alkalmazás: Száraz, foltmentes és tiszta felületen alkalmazható. Javasolt egy kisebb területen tesztelni impregnálás előtt. Használat előtt rázzuk fel. A **Lithofin MN Graffiti elleni kővédő** puha esetben vagy habhengemmel egyenletesen vigyük fel a felületre. A felesleges mennyiséget töröljük le egy száraz ronggyal. Az eljárást kb. 4 óra száradási idő után ismételjük meg.

Graffiti eltávolítása: A graffiti könnyen eltávolítható magasnyomású tisztító segítségével. Makacs szennyeződésekre, filccel és kizuhóval festett falrészre használjuk a **Lithofin MN Graffiti eltávolító**. Ezután ismételten vigyük fel a felületre a **Lithofin MN Graffiti elleni kővédő**.

Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletnek +10 °C és +25 °C között kell lennie. A kezel. és kezeletlen felületek közötti különbségek elkerülése érdekében teljes felület impregnálását ajánljuk. Nem szivóképes és nedves burkolat nem impregnálható. Fa, üveg pvc és lakozott felületre védjük a szerzőt, az impregnált felületet pedig kb. 4 órán keresztül védjük az esőtől.

Adagolás: A burkolat szivóképeségétől függően kb. 15 m²/liter.

Száradási idő: 20 °C-on kb. 2 óra.

Tartósság: Az igénybevételől és a felületől függően kb. 4 évig.

Tárolás: Felbontatlanul, hűvös és fagymentes helyen kb. 2 évig felhasználható. Felbontás után azonnal használjuk fel.

Biztonság: Nem tartalmaz mérgező vagy veszélyes anyagot. Gyermeknek elől elzárando.

Összetétel: Víz, polimer, segédanyagok, gyanja

Jótállás – szavatosság

<p>A tönkremenyes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.</p>	<p>Gyártás időpontja:</p>
--	----------------------------------

A Szállítói megfeleléségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Minőségi bizonylat kiállítója:

TERMÉSZETES KÖVEK HÁZA KFT.
2040 Budaförs, Károly király u. 16.
Adószám: 26298564-2-13
Számla: Zsófia
Bank: 11722010-21451164-00000000
Ügyvezető igazgató