



természetes kővek háza
2040 Budaörs, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Készítmény neve:

Lithofin MN Padlófény

1. Gyártó cég neve:

Lithofin AG
Heinrich-Otto-Straße 42
D-73240 Wendlingen

2. Összetétel:

Kémiai jellemző: tenzid tartalmú tisztítószerszer

3. Javasolt felhasználási cél:

Tisztítószerszer

4. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: folyékony Szín: világos bézs
Illat: nem specifikus

5. Lehetőséges veszélyek:

Nem veszélyes készítmény.

6. Elsősegélynyújtási intézkedések:

Szembe jutás esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, szemszerűlés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sértülteit. Bőségesen itassunk vele vizet. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

7. Tűzvédelmi intézkedések:

8. Intézkedések baleset esetén:

9. Kezelés és tárolás:

Száraz és hűvös helyen.

10. Minőségbiztonsági adatok:

Vízben való oldhatóság: emulgalható
pH érték szállításkor: kb. 9
Sűrűség: 1 g/cm³
Forráspont: >90 °C

12. Szabályozási információk:

Cimkézeste vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint nem jelölésköteles anyag.

13. Szállításra vonatkozó előírások:

Szárazföldön történő szállítás:ADR/RID (GGV/SE);
Megnevezés: Nem veszélyes áru
Tengeri úton történő szállítás:IMDG (GGV/See);
Megnevezés: Nem veszélyes áru
Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR;
Megnevezés: Nem veszélyes áru

14. Egyéb Adatok:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin MN – Padlófény egy természetes viasz tartalmú, nagyaktívitású polimereket, tisztító-, ápoló- és önténylő alkotórészeket tartalmazó, oldószermentes viasz rendszeres használata.

Tulajdonságok: A Lithofin MN – Padlófény egy könnyen polírozható védőfilmet hoz létre, a burkolat színét kiemeli, kinézetét szebbé teszi, a kis mértékű, általános szennyeződések eltávolítja, így a kezelt felület ellenállóbbá válik.

Alkalmazási A Lithofin MN – Padlófény alkalmas polírozott és lematalt terület: felületű természetes kőre, valamint első kezelésként nem polírozott, tehát pl. bányanyers, mattcsiszolt, matt felületű természetes kőre.

Alkalmazás: Új burkolatnál a Lithofin MN – Padlófényt koncentrátumként, vagy 1:1 arányban vízzel hígítva, egy ronggyal vagy szivaccsal egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre. 30-40 perc száradási idő után, kézi vagy gépi polírozással a burkolat még szebbé tehető. Régi burkolat fényének felhívításához 1 vödör vízhez (kb. 10 liter) 1 csészenyi Lithofin MN – Padlófényt, erősen igénybevetett felület esetén valamivel többet adagolunk. Polírozott felületű mészkö és márvány ápolását tökéletesíthetjük, ha a Lithofin MN – Padlófény használatát után 3-4 alkalommal a Lithofin MN – nemeskőszappannal kezeljük a felületet. Száradási idő alatt a burkolatra ne lépünk. Csak beltérben használható.

Adagolás: Az alaptalaj szívókapacitásától függően, első használatnál kb. 20 m²/liter, a már kezelt felületnél kb. 200 m²/liter, felmosóvízhez adagolva.

Tárolás: Száraz, hűvös és zárt helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható.

Összetétel: Tenzid, viasz, segédanyagok. UBA szám: 0790 0048.

Jótállás – szavatosság

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megfelelési nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Minőségi bizonylat kiállítója:

TERMÉSZETES KŐVEK HÁZA KFT.

2040 Budaörs, Károly király u. 16.

Adószám: 26298364-2-13

OTP Bank: 11722010-21451164-00000000


Szalárdi Zsófia
ügyvezető igazgató