
 <p>Természetes kővek háza 2040 Budábrs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771</p>	<h1>TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT</h1>
<p>Készítmény neve:</p>	<h2>Lithofin MN Palaolaj</h2>
<p>1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Strasse 42 D-73240 Wendlingen</p>	<p>2. Összetétel: Kémiai jellemző: Viasz,gyanta, szénhidrogén</p>
<p>3. Javaslott felhasználási cél: Impregnálászer</p>	<p>4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen Illat: solvent</p>
<p>5. Lehetőséges veszélyek: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz.</p>	<p>6. Elősegélynyújtási intézkedések: Általános tájékoztató: Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordítani. Hányás esetén ügyelni kell a légutakba kerülés veszélyére. Belégzés után: Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést kell adni. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni. Bőrrel érintkezve: Ha az anyag a bőre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. A szennyezett ruházatot azonnal váltani kell. Nem szabad lenmosni a következők: Tisztítószerek, savanyú tisztítószerek, alkáli Oldószerek/Higítók Szembejutás esetén: Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 perig folyóvízzel és keresse fel egy szemorvost. Az ép szemet védeni kell. Lenyelés után: Azonnal orvost kell hívni. Nyugalmi helyzetbe hozni. TILLOS hánytatni. Lenyelés után öblítse ki a száját bő vízzel (csak ha magánál van az érintett személy) és azonnal hívjon orvosi segítséget.</p>
<p>7. Tűzvédelmi intézkedések: A gőzök nehezebbek a levegőnél, szétterjednek a falakon és a levegővel robbanóképes elegyet képeznek. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A termék: Éghető A megfelelő oltóanyag: Hab Szén-dioxid (CO2) BC-por ABC-por Permelemez vízszugár</p>	<p>8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A fejszedésre alkalmas anyag. Univerzális kőbanyag A beszennyeződött tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan megtisztítani. A szennyezett öblítővizet vissza kell tartani és ártalmatlanítani kell. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.</p>
<p>9. Kezelés és tárolás: Utaltások a biztonságos kezeléshez: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utaltások tűz- és robbanásveszélyre: Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. Tárolás: Az edényt légmentesen lezárva tartandó. Csak az eredeti tartályban tartandó. A padló legyen szigetelt, fűgamentes és nem felszívó hatású. Biztosítani kell a rakárnyéliség elegendő mértékű szellőzését.</p>	<p>11. Stabilitás és reakciókészség: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.</p>
<p>10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem elegyíthető Forráspont: >140 °C Sűrűség: kb.0,8 g/cm³</p>	<p>11. Stabilitás és reakciókészség: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.</p>

<p>12. Szabályozási információk: Címkezésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Láng (GHS02) Egészségi veszély (GHS08) Felkaltó (GHS07) Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 2</p>	<p>14. Egyéb Adatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hő, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P301+P310 LENYELES ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/Orvoshoz/... P331 TILOS hánytatni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően. EUH066 Ismélődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megpedezését okozhatja.</p>
<p>13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárzárólapon történő szállítás ADRIERID (GGV/SE); GYÜLEKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (TERPENTINPÓTLÓ - XILOL (ZOMEREK KEVERÉKE)) Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGV/See); FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE - XYLENE) Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR; FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE - XYLENE)</p>	<p>HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Leírás: A Lithofin MN-palaolaj egy kiváló minőségű olaj- és oldószerfajtalmú ápoló- és védőolaj. Tulajdonságok: A Lithofin MN-palaolaj jelentősen felerősíti a burkolat természetes színt és struktúráját, a felületnek gyenge fényt kölcsönöz, melynek mértékét porlózással megnövelhetjük. A színmélyítő hatásnak köszönhetően a korábbi foltok jól elfedhetők. Ideális régebbi, kivilágosodott burkolat kinevezetének felújítására. A Lithofin MN-palaolaj használatával a felület vízátvívó és tartósabbá tehető, a szer nem képez réteget és nem gyantásodik el, a levegőaktivitás nem változik.</p>
<p>Alkalmazás: A Lithofin MN-palaolaj alkalmas minden nem porlózott, tehát pl. banyanyers, terület: hasított, finoman csiszolt felületű agyagfalára. Használatát beltérben javasoljuk.</p>	<p>Alkalmazás: A Lithofin MN-palaolaj használat előtt rázzuk fel, a padlófűtést kapcsoljuk ki. Új burkolathal a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a tiszta felületre ecsettel vagy hengerral bőségesen és egyenletesen vigyük fel, majd hagyjuk megszáradni. Elszennyeződött vagy már kezelt felületnél a szer szintén bőségesen vigyük fel, néhány perc eltelte után a feloldott szennyeződést távolítsuk el. A Lithofin MN-palaolajt ismételten kenjük fel a burkolatra, majd hagyjuk megszáradni. Ha szükséges, a munkafolyamatot ismételjük meg. Erős szennyeződés esetén a Lithofin MN-alapú tisztító - savmentes, míg a rendszeres felmosáshoz a Lithofin MN-nemeskőszappan használatát javasoljuk.</p>
<p>Figyelmeztetés: A Lithofin MN-palaolaj +10 iC alatt kicsapódhat. Ebben az esetben szobahőmérsékleten alaposan rázzuk fel addig, míg a szer ismét áttekintő nem lesz.</p>	<p>Adagolás: A burkolat szívókapacitásától függően kb. 20 m²/liter. Tárolás: Száraz, 10-25 iC közötti, zárt helyen. Gyermekektől elzárandó. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható.</p>
<p>Biztonság: Kenjük fel a Lithofin MN-palaolaj szembe, szájba kerülését, bőrrrel való érintkezést, a keletkező gőzt ne lélegezzük be. Száradás után nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat. A munka előtt a fogyasztási és az ételmeztartókat távolítsuk el.</p>	<p>Összetétel: Viasz, gyanta, szénhidrogén.</p>
<p>Jótállás - szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeinket.</p>	<p>Gyártás időpontja: A Szállítói megfelelési nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes. ERMESZETES KŐVEK HÁZA KFT. 2040 Budábrs, Károly király u. 16. Adószám: 262983564-2-13 OTP Bank: 11722010-21451164-00000001  Szalárdi Zsófia ügyvezető igazgató</p>