
 természetes kővek háza 2040 Budaförs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771		TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	
Készítmény neve: Lithofin Rust-EX - Rozsdaeltávolító			
1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heimrich-Orto-Strasse 42, D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0		2. Összetétel: Kémiai jellemző: tenzid tartalmu tisztítószér Veszélyes anyagösszetétel: Nátriummercaptoacetát	
3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószér		4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: többékeony Szín: színtelen, átlátszó Szag: rothadó	
5. Lehetséges veszélyek: R22 Lenyelve ártalmas. R43 Bőrrel érintkezve tülezkékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).			
6. Elsőséghyányújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyződőt, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belegzés esetén: Frs levegőtől gondoskodjunk. Bőrel jutáskor: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hányassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost. A szájal alaposan mossuk ki vízzel. Utalások az orvos részére/ Kezelési utalás: Túneli kezelés.			
7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmas oltószér: Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Különös veszélytétetéséget jelent az anyaga, vagy maga a készítmény, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok: Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2), Kénhidrogén (H2S), Kén-oxidok Rendkívül felszervező tüzelés esetén: Levegőkeringési független légzésvédő berendezést alkalmazunk. Egyéb utalások: Az égési maradványokat és a szennyzettelt öltövizet a helyi hivatalos előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.			
8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőztésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot töbradekmegekötő anyaggal (pl. homok, fűrészpör, univerzális kötőanyag) itassuk fel.			
9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Gondoskodjunk a munkahelyen megtehető szellőztésről és elszívással. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz- és robbanásvédelemre: Semmilyen különleges intézkedésre nincs szükség. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.			
10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: teliszés szerint oldható. Gyulladásai pont: nincs adat Sűrűség: kb. 1,1 g/cm ³ Forráspont: >90 °C		11. Stabilitás és reaktivitás Kerülőendő körülmények: Kerüjük az erős oxidánsokkal való érintkezést.	
12. Szabályozási információk: Címkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Xn Egészségre ártalmas Nemzeti előírások: Vízvesztézetelési osztály: 1 WvWvS (17.05.1999) – DE			

13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSEI). Megnevezés: Nem veszélyes áru Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSeeI). Megnevezés: Nem veszélyes áru Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA/DGR. Megnevezés: Nem veszélyes áru		14. Egyéb Adatok: R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas. R 22 Lenyelve ártalmas. R 25 Lenyelve mérgező (toxikus). R 43 Bőrrel érintkezve tülezkékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).	
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ			
Leírás: A Lithofin Rozsdaeltávolító egy enyhe alkáli tartalmú, savmentes tisztítószér rozsdátot és egyéb fémoxid-maradványok eltávolítására.			
Tulajdonságok: A Lithofin Rozsdaeltávolító reaktív hatóanyagjai a rozsdát vízben oldható anyaggá alakítják át. A reakció hatásait az ibolyakék elszíneződés mutatja. Az általukot termék vízzel könnyen lemoshatóvá válik. A Lithofin Rozsda eltávolítót használhatjuk csak közvetlenül a folton, mert nem okoz felületi elváltozást.			
Alkalmazási terület: A Lithofin Rozsdaeltávolító alkalmas kül- és beltéren egyaránt, minden klinker- és kerámiafelület, természetes kő mint pl. márvány, mészkő, gránit, gneisz, kvarcit és betontermékek rozsdátoltáinak eltávolítására.			
Alkalmazás: A Lithofin Rozsdaeltávolítót higítatlanul vigyük fel a száraz felületre és egy kéfével enyhén síkáljuk át, kb. 5 maximum 10 percig hagyjuk hatni. Az ibolyakék szín jelzi a hatását. Ne hagyjuk megszáradni! Víz és néhány csepp Lithofin MNV Alaplisztító (szükség esetén kevés hígított mosogatószer) hozzáadásával síkáljuk át és mossuk le. Majd vízzel még egyszer jól mossuk át.			
Figyelmeztetés! A Lithofin Rozsdaeltávolító A 10 perc hatóidőt ne lépjük túl, eredménytelenség esetén inkább ismételjük meg a folyamatot (akár többször is). Néhány természetes kő rozsdátartalmú része, valamint a faszett betontermékek felszerve elszíneződhet a használat során. Használat előtt próbáljuk ki a Lithofin Rozsdaeltávolítót egy kisebb felületen. Ne használjuk fémek, lakkozott és felfelületen, valamint egyéb érzékeny anyagokon. Polirozott mészkő és márvány burkolatok felülete túl hosszú hatóidő esetén enyhén matulhat. Az esetlegesen visszamaradt ibolyakék elszíneződés az idő múlásával kifárad.			
Adagolás: kb. 10 m ² /l liter.			
Tárolás: Száraz és hűvös helyen. Gyermeknek elől elzárando. Felbontatlanul kb. 6 hónapig felhasználható.			
Biztonság: A Lithofin Rozsdaeltávolító használata közben a helyiséget szellőztessük ki. Egészségre ártalmas anyag. Kerüjük a bőrrel való érintkezést, használat közben hordjunk gumikesztyűt és vegyük fel védőruhát. Lenyelés esetén azonnal menjünk orvoshoz és vigyük magunkkal a csomagoláson található címkét.			
Összetétele: Natriummercaptoacetát, Metilviszozthazolinnone, Metilichlorisozthazolinnone, segédanyagok.			
Jótállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzői és minőségi követelményeit.		Gyártás időpontja:	
A Szállítói megfelelésségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.			
Minőségi bizonyít kiállítás:			
 Szalárdi Zsófia ügyvezető igazgató		TERMÉSZETES KŐVEK HÁZA KFT. 2040 Budaförs, Károly király u. 16. Adószám: 26298364-2-13 OTP Bank: 11722010-21451164-000000000	