

 <p>természetes kövek háza 2040 Budacs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771</p>		<p>TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT</p>	
<p>Lithofin MN Farbvertiefer - Színmélyítő</p>			
<p>1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Hainrich Otto-Stralbe 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0</p>		<p>2. Összetétel: Kémiai jellemző: oldószermentes impregnáló Veszélyes anyagösszetétel: xilol (minden izomer), Nafta (kódoj), Oldószemaféta (kódoj). Pótlépcs adat: benzoltartalom: <0,1%</p>	
<p>3. Javasolt felhasználási cél: Impregnálószerszer</p>		<p>4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, átlátszó illat: aromás</p>	
<p>5. Lehetséges veszélyek: R10 Gyúlékony. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R37 Irrigálja a légutakat. R51/53 Mergőző a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagoknak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.</p>			
<p>6. Elősegélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szemnyerződőt átmedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Beledzés esetén: Friss levegőből gondoskodjunk. Bőrre jutásakor: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orrossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hányassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.</p>			
<p>7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmassal oltószerszer: hab, oltópor, szén-dioxid, homok. Biztonsági okokból alkalmazatlan oltószerszer: vízszugár. Különös veszélyjellegűt jelenti az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékai, vagy a keletkező gázok. Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek.</p>			
<p>8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzéstől. Visseljünk egyéni védőruházatot. Kéményelvédelmi intézkedések: Csatornába vagy elővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiemelt anyagot folyadékmelegítő anyaggal (pl. homok, fűrészpór, univerzális kötőanyag) lassuk fel.</p>			
<p>9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Oldószerek ellenálló eszközöket alkalmazunk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz – és robbanásvédelemre: Tartsuk távol gyújtóforrásoktól: – Ne dohányozzunk. Az elektrosztatikus felöltődést meg kell akadályozni. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Tárolási osztály: 3.</p>			
<p>10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Also robbanási határ: kb. 0,6 Vol-% Felbő robbanási határ: kb. 8 Vol-%</p>		<p>11. Stabilitás és reakciókészség: Gyulladási pont: >23 °C Sűrűség: kb. 0,9g/cm³ Forráspont: >130 °C Kerülőnő körülmények: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.</p>	
<p>12. Szabályozási információk: Cimkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-trányvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Xn Egészségre ártalmas, N Veszélyes a környezetre Nemzeti előírások: Vízvesztézetési osztály: 2 WvWWS (17.05.1999) – DE</p>			

<p>13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás ADR/R11D (GGVSE): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másfénté nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSee): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másfénté nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másfénté nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III</p>	<p>14. Egyéb Adatok: R10 Gyúlékony. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R37 Irrigálja a légutakat. R38 Bőrirritáló hatása. R51/53 Mergőző a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagoknak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R67 Gázok álmosságot és szédülést okozhatnak.</p>
---	---

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin MN Színmélyítő használatra kész impregnálószerszer kienneli a kő színt, védelmet nyújt a víz és a szennyeződések ellen, így a burkolat könnyen takaríthatóvá válik.

Tulajdonságok: A Lithofin MN Színmélyítő beszívódik a kezelt felület porusába, azt vízziatóvá teszi, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a kő belsejébe, leperagnak róla. A burkolat természetes színt és struktúráját kieneli, mélyíti, a felületnek nedves hatást kölcsönöz, nem teszi fényessé, ezért a fakó és színtelen kövekre ajánljuk. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik, de nem teszi csúszóssá. A levegőaktíválás és a vízpara áttersződképeség nem fog csökkenni.

Alkalmazási terület: A Lithofin MN Színmélyítő alkalmas minden porózus, szivóképes, nem polirozott tehát pl. bányanyers, fűrészel, mattsziszott felületű természetes és műköre, betontermékekre, klinkerre, stb.

Alkalmazás: A Lithofin MN Színmélyítő a teljes kiszáradás után (kb. 2-3 hét) a szennyeződésmentes felületre puha esettel vagy habhengerral egyenletesen vigyük fel. Erősen szivóképes burkolatoknál az eljárást ismételljük meg. Gyengén szivóképes felületen a bőségesen felvit Lithofin MN Színmélyítő fényesedést okozhat. Ha ezt szeretnénk elkerülni, akkor a felesleges mennyiséget töröljük le egy száraz ronggyal. Javasoljuk az impregnálószerszer kétszeri felvitelét.

Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletének +5 °C és +25 °C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem alkalmas polirozott ill. nem szivóképes felületeken. Értékenny felületet, lveget, műanyagot, fa- és lakkozott burkolatot védjük a szertől.

Adagolás: A burkolat szivóképeségétől függően kb. 5-10 m²/liter.

Száradási idő: Kb. 30 perc, a teljes száradás 24 óra elteltével következik be, ez idő alatt a felületet védjük a víztől és az esőtől.

Tartósság: Az igénybevételől függően különben 2-3 évig, beltérben 3-5 évig.

Tartósság: Száraz és hűvös helyen. Gyermeknek elől elzárandó. Felbonthatlanu kb. 4 évig felhasználható.

Biztonság: A felvitelénél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni vagy „A” típusú védőmaszkot hordani. A munka előtt a fogyasztási és az ételmiszerclkekkel távolítsuk el. A visszamaradó habanyag nem jelent veszélyt az egészségére.

Összetétel: sziloxán, gyanta, szenhidrogén, segédanyagok

<p>Jóállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.</p>	<p>Gyártás időpontja:</p>
--	----------------------------------

A Szállítói megfélelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.
Minőségi bizonylat kiállítás:


 Szilárdi Zsófia
 ügyvezető igazgató


 Károly Király
 ügyvezető igazgató

TERMÉSZETES KÖVEK HÁZA KFT.
 2040 Budacs, Károly király u. 16.
 Adószám: 26298364-2-13
 Bank: 11722010-21451164-00000000